



Наименование товара	Товарный знак (при наличии), наименование страны происхождения товара	Требуемый параметр	Требуемое значение	Сведения о сертификате	ОКПД2-КТРУ
Верстак ВП-1 (СТ-1, К-1, без экрана)	ПАКС-металл (Россия)	Наружные размеры верстака (В*Ш*Г)	860*1000*685 мм.— без экрана 1360*1000*685 мм. - с учётом установки экрана Э-1 (500*1000*40 мм.)	Сертификат соответствия № 0014448 от 04.05.2022, МИНПРОМТОРГ 337/1/2022 10310375	31.09.11.190 - 00000007

	Описание	<p>Верстак предназначен для организации рабочего места в мастерских, гаражах, учебных заведениях, на производстве.</p> <p>Допустимая равномерно распределенная нагрузка до 500 кг.</p> <p>Верстак имеет сборно-разборную модульную конструкцию, предусмотрена возможность установки тумбы слева, либо справа.</p> <p>Верстак состоит из:</p> <ol style="list-style-type: none"> Столешница выполнена из МДФ плиты толщиной 25 мм и покрыта оцинкованной сталью толщиной 1,2мм. Металлическая часть столешницы съёмная, сплошная, ровная, без отверстий для крепления столешницы к МДФ-плите, с травмобезопасными загибами по краям, предусмотрены отверстия для установки кронштейнов экрана с торца. МДФ плита имеет отверстия для крепления столешницы к тумбам либо опорам. Диаметр отверстия — 10 мм. Крепление столешницы к тумбам либо опорам осуществляется с помощью винтов M8*40 с потайной головкой и гайкой M8 с шайбой. Размер столешницы СТ-1 (В*Ш*Г): 30*1000*685 мм. Комплект К-1 Полка, стенка изготовлены из металла толщиной 0,6 мм.. Опоры изготовлены из металла толщиной 1 мм. Опоры не регулируемые по высоте. Опоры изготовлены из П-образного профиля и имеют сварную конструкцию. Полимерно-порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035), Тип покрытия - Шагрень. Нагрузка на полку до 40 кг. В комплекте поставляется вся необходимая фурнитура для 	
--	----------	--	--

			<p>сборки верстака. Размеры К-1: полка верстачная (В*Ш*Г) — 41*680*420 мм. стенка задняя (В*Ш*Г) — 505*680*44 мм. опора 2шт. (В*Ш*Г) — 830*80*630 мм.</p>		
		Сталь ГОСТ	16523-97		
		Марка стали	Холоднокатаная 0,8 пс		
		Вес изделия	Верстак ВП-1 — 37 кг.		
		Нагрузка	Нагрузка на верстак — 500 кг. на полку — 40 кг.		
		Гарантийный срок	12 месяцев.		
		Упаковка	<p>Комплект К-1 упакован в трёхслойный картон, дополнительно проклеенный скотчем. Столешница упакована в термоусадочную полиэтиленовую плёнку. На каждой единице упаковки присутствует маркировка, которая содержит следующую информацию: товарный знак, наименование изготовителя, место происхождения товара, наименование товара, количество товара в упаковке. Наличие паспорта и инструкции по сборке.</p>		
		Дополнительное оборудование	<p>Экран Э-1 - габаритные размеры (В*Ш*Г): 500*1000*40 мм Экран устанавливается на столешницу с помощью специальных кронштейнов-косынок, обеспечивающих надёжное крепление. Габаритные размеры косынок (В*Ш*Г): 520*38*23-150 мм.</p>		

		<p>Толщина металла экрана — 1 мм. Перфорированная панель с диаметром отверстий 7мм и шагом перфорации 50 мм. Дополнительные навесные элементы крепятся к экрану с помощью винтов и гаек с прессшайбой. Цвет экрана синий RAL 5002 Тип покрытия - Шагрень Экраны могут дополнительно комплектоваться металлическими крючками длиной 8 см и 5 см, удлиненными полками, укороченными полками, держателями для ключей и держателями для инструментов. Цвет навесного оборудования серый RAL 7035 Тип покрытия – Шагрень.</p>		
--	--	--	--	--