



Наименование товара	Товарный знак (при наличии), наименование страны происхождения товара	Требуемый параметр	Требуемое значение	Сведения о сертификате	ОКПД2 - КТРУ
Верстак ВП-2/1.2 (СТ-1.2, К-2/1.2, Т-1, без экрана)	ПАКС-металл (Россия)	Наружные размеры верстака (В*Ш*Г)	860*1200*685 мм. — без экрана 1360*1200*685 мм. — с учётом установки экрана Э-1.2 (500*1200*40 мм.)	Сертификат соответствия № 0014448 от 04.05.2022, МИНИСТЕРСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 337/1/2022	31.09.11.190 - 00000007
Верстак ВП-2/1.4 (СТ-1.4, К-2/1.4, Т-1, без экрана)	ПАКС-металл (Россия)	Наружные размеры верстака (В*Ш*Г)	860*1390*685 мм. — без экрана 1360*1390*685 мм. — с учётом установки экрана Э-1.4 (500*1390*40 мм.)	10310375	
Верстак ВП-2/1.6 (СТ-1.6, К-2/1.6,	ПАКС-металл (Россия)	Наружные размеры верстака (В*Ш*Г)	860*1600*685 мм. — без экрана 1360*1600*685 мм. — с учётом установки экрана Э-1.6		

T-1, без экрана)		(500*1600*40 мм.)		
	Описание	<p>Верстак предназначен для организации рабочего места в мастерских, гаражах, учебных заведениях, на производстве.</p> <p>Допустимая равномерно распределенная нагрузка до 1000 кг.</p> <p>Верстак имеет сборно-разборную модульную конструкцию, предусмотрена возможность установки тумбы слева, либо справа.</p> <p>Верстак состоит из:</p> <ol style="list-style-type: none"> Столешница выполнена из МДФ плиты толщиной 25 мм и покрыта оцинкованной сталью толщиной 1,2мм. Металлическая часть столешницы съёмная, сплошная, ровная, без отверстий для крепления столешницы к МДФ-плите, с травмобезопасными загибами по краям, предусмотрены отверстия для установки кронштейнов экрана с торца. МДФ плита имеет отверстия для крепления столешницы к тумбам либо опорам. Диаметр отверстия — 10 мм. Крепление столешницы к тумбам либо опорам осуществляется с помощью винтов M8*40 с потайной головкой и гайкой M8 с шайбой. Размер столешницы СТ-1.2 (В*Ш*Г): 30*1200*685 мм. Размер столешницы СТ-1.4 (В*Ш*Г): 30*1390*685 мм. Размер столешницы СТ-1.6 (В*Ш*Г): 30*1600*685 мм. <p>2. Тумба Т-1 изготовлена из металла толщиной 0,6 мм. Полимерно-порошковое покрытие. Конструкция тумбы сборно-разборная. Комплектуется двумя съёмными полками (нагрузка до 30кг на полку). Тип замка — ключевой с поворотной ручкой, 2 ключа в комплекте. Возможность смены стороны открывания двери. Цвет</p>		

		<p>тумбы — корпус RAL 7035 (серый) Тип покрытия - Шагрень, дверь RAL 5002 (Синий) Тип покрытия - Шагрень.</p> <p>Габаритные размеры (В*Ш*Г): 830*465*630 мм.</p> <p>Тумба поставляется в собранном виде.</p> <p>3. Комплект К-2 Полка, стенка изготовлены из металла толщиной 0,6 мм. Опора изготовлена из металла толщиной 1 мм. Опора, не регулируемая по высоте. Опора изготовлена из П-образного профиля и имеет сварную конструкцию. Полимерно-порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035) Тип покрытия - Шагрень. Нагрузка на полку до 40 кг.</p> <p>В комплекте поставляется вся необходимая фурнитура для сборки верстака.</p> <p>Размеры К-2/1.2:</p> <p>полка верстачная (В*Ш*Г) — 41*520*420 мм.</p> <p>стенка задняя (В*Ш*Г) — 505*520*44 мм.</p> <p>опора (В*Ш*Г) — 830*80*630 мм.</p> <p>Размеры К-2/1.4:</p> <p>полка верстачная (В*Ш*Г) — 41*680*420 мм.</p> <p>стенка задняя (В*Ш*Г) — 505*680*44 мм.</p> <p>опора (В*Ш*Г) — 830*80*630 мм.</p> <p>Размеры К-2/1.6:</p> <p>полка верстачная (В*Ш*Г) — 41*830*420 мм.</p> <p>стенка задняя (В*Ш*Г) — 505*830*44 мм.</p> <p>опора (В*Ш*Г) — 830*80*630 мм.</p>	
	Сталь ГОСТ	16523-97	
	Марка стали	Холоднокатаная 0,8 пс	
	Вес изделия	<p>Верстак ВП-2/1.2 — 56 кг.</p> <p>Верстак ВП-2/1.4 — 59 кг.</p> <p>Верстак ВП-2/1.6 — 64 кг.</p>	

		Нагрузка	Нагрузка на верстак — 1000 кг. на полку/стенку — 40 кг. на полку тумбы — 30 кг.		
		Гарантийный срок	12 месяцев.		
		Упаковка	<p>Тумба, комплект К-2 упакованы в трёхслойный картон, дополнительно проклеенный скотчем.</p> <p>Столешница упакована в термоусадочную полиэтиленовую плёнку.</p> <p>На каждой единице упаковки присутствует маркировка, которая содержит следующую информацию: товарный знак, наименование изготовителя, место происхождения товара, наименование товара, количество товара в упаковке.</p> <p>Наличие паспорта и инструкции по сборке.</p>		
		Дополнительное оборудование	<p>Экран Э-1.2 - габаритные размеры (В*Ш*Г): 500*1200*40 мм</p> <p>Экран Э-1.4 - габаритные размеры (В*Ш*Г): 500*1390*40 мм</p> <p>Экран Э-1.6 - габаритные размеры (В*Ш*Г): 500*1600*40 мм</p> <p>Экран устанавливается на столешницу с помощью специальных кронштейнов-косынок, обеспечивающих надёжное крепление.</p> <p>Габаритные размеры косынок (В*Ш*Г): 520*38*23-150 мм. Толщина металла экрана — 1 мм. Перфорированная панель с диаметром отверстий 7мм и шагом перфорации 50 мм.</p> <p>Дополнительные навесные элементы крепятся к экрану с помощью винтов и гаек с прессшайбой.</p> <p>Цвет экрана синий RAL 5002 Тип покрытия - Шагрень</p> <p>Экраны могут дополнительно комплектоваться металлическими крючками длиной 8 см и 5 см,</p>		

		удлиненными полками, укороченными полками, держателями для ключей и держателями для инструментов. Цвет навесного оборудования серый RAL 7035 Тип покрытия – Шагрень.		
--	--	---	--	--