



Наименование товара	Товарный знак (при наличии), наименование страны происхождения товара	Требуемый параметр	Требуемое значение	Сведения о сертификате	ОКПД2-КТРУ
Верстак ВП-Э (СТ-1, К-1-Э, Т-ВПЭ, без экрана)	ПАКС-металл (Россия)	Наружные размеры верстака (В*Ш*Г)	860*1000*685 мм.— без экрана 1360*1000*685 мм. - с учётом установки экрана Э-1 (500*1000*40 мм.)	Сертификат соответствия № 0014448 от 04.05.2022, МИНПРОМТО РГ 337/1/2022 10310375	31.09.11.190 - 00000007

		<p>Описание</p> <p>Верстак предназначен для организации рабочего места в мастерских, гаражах, учебных заведениях, на производстве. Допустимая равномерно распределенная нагрузка до 500 кг.</p> <p>Верстак имеет сборно-разборную модульную конструкцию, предусмотрена возможность установки тумбы слева, либо справа. Верстак состоит из:</p> <p>1. Столешница выполнена из МДФ плиты толщиной 25 мм и покрыта оцинкованной сталью толщиной 1,2мм. Металлическая часть столешницы съёмная, сплошная, ровная, без отверстий для крепления столешницы к МДФ-плите, с травмобезопасными загибами по краям, предусмотрены отверстия для установки кронштейнов экрана с торца. МДФ плита имеет отверстия для крепления столешницы к тумбам либо опорам. Диаметр отверстия — 10 мм. Крепление столешницы к тумбам либо опорам осуществляется с помощью винтов М8*40 с потайной головкой и гайкой М8 с шайбой. Размер столешницы СТ-1 (В*Ш*Г): 30*1000*685 мм.</p> <p>2. Тумба Т-ВПЭ изготовлена из металла толщиной 0,6 мм. Полимерно-порошковое покрытие. Конструкция тумбы сварная. Тумба оборудована 2 выдвижными ящиками на подвижных направляющих. Полное выдвижение ящиков. Нагрузка на ящик до 30 кг. Внутренние размеры ящика В*Ш*Г :100*280*600 мм.</p> <p>Все ящики запираются на общий замок, 2 ключа в комплекте. Цвет тумбы — корпус RAL 7035 (серый) Тип покрытия - Шагрень, ящики RAL 5002(синий) Тип покрытия - Шагрень. Габаритные размеры тумбы (В*Ш*Г): 280*380*630 мм.</p>		
--	--	--	--	--

			<p>3. Комплект К-1-Э Опоры изготовлены из металла толщиной 1 мм. Опоры, не регулируемые по высоте. Опоры изготовлены из П-образного профиля и имеют сварную конструкцию.</p> <p>Полимерно-порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035) Тип покрытия - Шагрень.</p> <p>В комплекте поставляется вся необходимая фурнитура для сборки верстака.</p> <p>Размеры К-1-Э (в комплекте опоры 2 шт.): опора (В*Ш*Г) — 830*80*630 мм.</p>		
		Сталь ГОСТ	16523-97		
		Марка стали	Холоднокатаная 0,8 пс		
		Вес изделия	Верстак ВП-Э — 45 кг.		
		Нагрузка	Нагрузка на верстак — 500 кг. на выдвижной ящик — 30 кг.		
		Гарантийный срок	12 месяцев.		

		Упаковка	<p>Тумба, комплект К-1-Э упакованы в трёхслойный картон, дополнительно проклеенный скотчем.</p> <p>Столешница упакована в термоусадочную полиэтиленовую плёнку.</p> <p>На каждой единице упаковки присутствует маркировка, которая содержит следующую информацию: товарный знак, наименование изготовителя, место происхождения товара, наименование товара, количество товара в упаковке. Наличие паспорта и инструкции по сборке.</p>		
		Дополнительное оборудование	<p>Экран Э-1 - габаритные размеры (В*Ш*Г): 500*1000*40 мм</p> <p>Экран устанавливается на столешницу с помощью специальных кронштейнов-косынок, обеспечивающих надёжное крепление.</p> <p>Габаритные размеры косынок (В*Ш*Г): 520*38*23-150 мм.</p> <p>Толщина металла экрана — 1 мм. Перфорированная панель с диаметром отверстий 7мм и шагом перфорации 50 мм.</p> <p>Дополнительные навесные элементы крепятся к экрану с помощью винтов и гаек с пресс шайбой.</p> <p>Цвет экрана синий RAL 5002 Тип покрытия - Шагрень</p> <p>Экраны могут дополнительно комплектоваться металлическими крючками длиной 8 см и 5 см, удлиненными полками, укороченными полками, держателями для ключей и держателями для инструментов. Цвет навесного оборудования серый RAL 7035 Тип покрытия - Шагрень</p>		