



Наименование товара	Товарный знак (при наличии), наименование страны происхождения товара	Требуемый параметр	Требуемое значение	Сведения о сертификате	ОКПД2 - КТРУ
Верстак ВП-3/1.2 (СТ-1.2, К-2/1.2, Т-2, без экрана)	ПАКС-металл (Россия)	Наружные размеры верстака (В*Ш*Г)	860*1200*685 мм.— без экрана 1360*1200*685 мм. — с учётом установки экрана Э-1.2 (500*1200*40 мм.)	Сертификат соответствия № 0014448 от 04.05.2022, МИНПРОМТОРГ 337/1/2022 10310375	31.09.11.190 - 00000007
Верстак ВП-3/1.4 (СТ-1.4, К-2/1.4, Т-2, без экрана)	ПАКС-металл (Россия)	Наружные размеры верстака (В*Ш*Г)	860*1390*685 мм.— без экрана 1360*1390*685 мм. — с учётом установки экрана Э-1.4 (500*1390*40 мм.)		
Верстак ВП-3/1.6 (СТ-1.6, К-2/1.6, Т-2, без экрана)	ПАКС-металл (Россия)	Наружные размеры верстака (В*Ш*Г)	860*1600*685 мм. — без экрана 1360*1600*685 мм. — с учётом установки экрана Э-1.6 (500*1600*40 мм.)		

Описание

Верстак предназначен для организации рабочего места в мастерских, гаражах, учебных заведениях, на производстве.

Допустимая равномерно распределенная нагрузка до 1000 кг.

Верстак имеет сборно-разборную модульную конструкцию, предусмотрена возможность установки тумбы слева, либо справа.

Верстак состоит из:

1. Столешница выполнена из МДФ плиты толщиной 25 мм и покрыта оцинкованной сталью толщиной 1,2мм.

Металлическая часть столешницы съёмная, сплошная, ровная, без отверстий для крепления столешницы к МДФ-плите, с травмобезопасными загибами по краям, предусмотрены отверстия для установки кронштейнов экрана с торца.

МДФ плита имеет отверстия для крепления столешницы к тумбам либо опорам. Диаметр отверстия — 10 мм.

Крепление столешницы к тумбам либо опорам осуществляется с помощью винтов М8*40 с потайной головкой и гайкой М8 с шайбой.

Размер столешницы СТ-1.2 (В*Ш*Г): 30*1200*685 мм.

Размер столешницы СТ-1.4 (В*Ш*Г): 30*1390*685 мм.

Размер столешницы СТ-1.6 (В*Ш*Г): 30*1600*685 мм.

2. Тумба Т-2 изготовлена из металла толщиной 0,6 мм. Полимерно-порошковое покрытие. Конструкция

тумбы сборно-разборная. Тумба оборудована 5 выдвигаемыми ящиками (3 малых, 1 средний и 1 большой) на подвижных направляющих. Полное выдвигание ящиков. Нагрузка на ящик до 30 кг.

Внутренние размеры большого ящика

В*Ш*Г :195*360*600 мм.

Внутренние размеры среднего ящика

В*Ш*Г :160*360*600 мм.

Внутренние размеры маленького ящика

В*Ш*Г :115*360*600 мм.

Все ящики запираются на общий замок, 2 ключа в комплекте.

Цвет тумбы — корпус RAL 7035 (серый) Тип покрытия - Шагрень, ящики RAL 7021(графит) Тип покрытия - Муар. Габаритные размеры тумбы (В*Ш*Г): 830*465*630 мм.

Тумба поставляется в собранном виде.

3. Комплект К-2 Полка, стенка изготовлены из металла толщиной 0,6 мм. Опора изготовлена из металла толщиной 1 мм. Опора, не регулируемая по высоте. Опора изготовлена из П-образного профиля и имеет сварную конструкцию. Полимерно-порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035) Тип покрытия - Шагрень. Нагрузка на полку до 40 кг.

В комплекте поставляется вся необходимая фурнитура для сборки верстака.

Размеры К-2/1.2:

полка верстачная (В*Ш*Г) — 41*520*420 мм.

стенка задняя (В*Ш*Г) — 505*520*44 мм.

опора (В*Ш*Г) — 830*80*630 мм.

Размеры К-2/1.4:

полка верстачная (В*Ш*Г) — 41*680*420 мм.

стенка задняя (В*Ш*Г) — 505*680*44 мм.

опора (В*Ш*Г) — 830*80*630 мм.

			<p>Размеры К-2/1.6: полка верстачная (В*Ш*Г) — 41*830*420 мм. стенка задняя (В*Ш*Г) — 505*830*44 мм. опора (В*Ш*Г) — 830*80*630 мм.</p>	
		Сталь ГОСТ	16523-97	
		Марка стали	Холоднокатаная 0,8 пс	
		Вес изделия	Верстак ВП-3/1.2 — 71 кг. Верстак ВП-3/1.4 — 74 кг. Верстак ВП-3/1.6 — 79 кг.	
		Нагрузка	Нагрузка на верстак — 1000 кг. на полку/стенку — 40 кг. на выдвижной ящик — 30 кг.	
		Гарантийный срок	12 месяцев.	

		Упаковка	<p>Тумба, комплект К-2 упакованы в трёхслойный картон, дополнительно проклеенный скотчем. Столешница упакована в термоусадочную полиэтиленовую плёнку.</p> <p>На каждой единице упаковки присутствует маркировка, которая содержит следующую информацию: товарный знак, наименование изготовителя, место происхождения товара, наименование товара, количество товара в упаковке. Наличие паспорта и инструкции по сборке.</p>		
		Дополнительное оборудование	<p>Экран Э-1.2 - габаритные размеры (В*Ш*Г): 500*1200*40 мм</p> <p>Экран Э-1.4 - габаритные размеры (В*Ш*Г): 500*1390*40 мм</p> <p>Экран Э-1.6 - габаритные размеры (В*Ш*Г): 500*1600*40 мм</p> <p>Экран устанавливается на столешницу с помощью специальных кронштейнов-косынок, обеспечивающих надёжное крепление.</p> <p>Габаритные размеры косынок (В*Ш*Г): 520*38*23-150 мм.</p> <p>Толщина металла экрана — 1 мм. Перфорированная панель с диаметром отверстий 7мм и шагом перфорации 50 мм. Дополнительные навесные элементы крепятся к экрану с помощью винтов и гаек с прессшайбой.</p> <p>Цвет экрана графит RAL 7021 Тип покрытия - Муар</p> <p>Экраны могут дополнительно комплектоваться металлическими крючками длиной 8 см и 5 см, удлиненными полками, укороченными полками, держателями для ключей и держателями для инструментов. Цвет навесного оборудования серый RAL 7035 Тип покрытия - Шагрень</p>		