



Наименование товара	Товарный знак (при наличии), наименование страны происхождения товара	Требуемый параметр	Требуемое значение	Сведения о сертификате	ОКЦД-КТРУ
Верстак ВП-5/1.9 (СТ-1.9, К-3/1.9, Т-1 — 2 шт., без экрана)	ПАКС-металл (Россия)	Наружные размеры верстака (В*Ш*Г)	860*1900*685 мм.— без экрана 1360*1900*685 мм. — с учётом установки экрана Э-1.9 (500*1900*40 мм.)	Сертификат соответствия № 0014448 от 04.05.2022, МИНПРОМТ ОРГ	31.09.11.190 - 00000007
Верстак ВП-5/1.6 (СТ-1.6, К-3/1.6, Т-1 — 2 шт., без экрана)	ПАКС-металл (Россия)	Наружные размеры верстака (В*Ш*Г)	860*1600*685 мм. — без экрана 1360*1600*685 мм. — с учётом установки экрана Э-1.6 (500*1600*40 мм.)	337/1/2022 10310375	

Описание

Верстак предназначен для организации рабочего места в мастерских, гаражах, учебных заведениях, на производстве.
Допустимая равномерно распределенная нагрузка до 1000 кг.

Верстак имеет сборно-разборную модульную конструкцию, предусмотрена возможность смены тумб местами.

Верстак состоит из:

1. Столешница выполнена из МДФ плиты толщиной 25 мм и покрыта оцинкованной сталью толщиной 1,2мм.

Металлическая часть столешницы съёмная, сплошная, ровная, без отверстий для крепления столешницы к МДФ-плите, с травмобезопасными загибами по краям, предусмотрены отверстия для установки кронштейнов экрана с торца.

МДФ плита имеет отверстия для крепления столешницы к тумбам либо опорам. Диаметр отверстия — 10 мм.

Крепление столешницы к тумбам либо опорам осуществляется с помощью винтов М8*40 с потайной головкой и гайкой М8 с шайбой.

Размер столешницы СТ-1.9 (В*Ш*Г): 30*1900*685 мм.

Размер столешницы СТ-1.6 (В*Ш*Г): 30*1600*685 мм.

2. Тумба Т-1 изготовлена из металла толщиной 0,6 мм. Полимерно-порошковое покрытие. Конструкция тумбы сборно-разборная. Комплектуется двумя съёмными полками (нагрузка до 30кг на полку). Тип замка — ключевой с поворотной ручкой, 2 ключа в комплекте. Возможность смены стороны открывания двери. Цвет тумбы — корпус RAL 7035 (серый) Тип покрытия - Шагрень, дверь RAL 7021 (графит) Тип покрытия - Муар.

Габаритные размеры (В*Ш*Г): 830*465*630 мм.

			<p>Тумба поставляется в собранном виде.</p> <p>3. Комплект К-3 Полка и стенка изготовлены из металла толщиной 0,6 мм. Полимерно-порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035) Тип покрытия - Шагрень. Нагрузка на полку до 40 кг.</p> <p>В комплекте поставляется вся необходимая фурнитура для сборки верстака.</p> <p>Размеры К-3/1.9: полка верстака (В*Ш*Г) — 41*797*420 мм. стенка задняя (В*Ш*Г) — 505*797*44 мм.</p> <p>Размеры К-3/1.6: полка верстака (В*Ш*Г) — 41*520*420 мм. стенка задняя (В*Ш*Г) — 505*520*44 мм.</p>		
		Сталь ГОСТ	16523-97		
		Марка стали	Холоднокатаная 0,8 пс		
		Вес изделия	Верстак ВП-5/1.9 — 86 кг. Верстак ВП-5/1.6 — 77 кг.		
		Нагрузка	Нагрузка на верстак — 1000 кг. на полку/стенку — 40 кг. на полку тумбы — 30 кг.		
		Гарантийный срок	12 месяцев.		

		Упаковка	<p>Тумба упакована в трёхслойный картон, дополнительно проклеенный скотчем.</p> <p>Столешница и комплект К-3 упакованы в термоусадочную полиэтиленовую плёнку.</p> <p>На каждой единице упаковки присутствует маркировка, которая содержит следующую информацию: товарный знак, наименование изготовителя, место происхождения товара, наименование товара, количество товара в упаковке. Наличие паспорта и инструкции по сборке.</p>		
		Дополнительное оборудование	<p>Экран Э-1.9 - габаритные размеры (В*Ш*Г): 500*1900*40 мм</p> <p>Экран Э-1.6 - габаритные размеры (В*Ш*Г): 500*1600*40 мм</p> <p>Экран устанавливается на столешницу с помощью специальных кронштейнов-косынок, обеспечивающих надёжное крепление.</p> <p>Габаритные размеры косынок (В*Ш*Г): 520*38*23-150 мм. Толщина металла экрана — 1 мм. Перфорированная панель с диаметром отверстий 7мм и шагом перфорации 50 мм.</p> <p>Дополнительные навесные элементы крепятся к экрану с помощью винтов и гаек с прессшайбой.</p> <p>Цвет экрана графит RAL 7021 Тип покрытия - Муар</p> <p>Экраны могут дополнительно комплектоваться металлическими крючками длиной 8 см и 5 см, удлиненными полками, укороченными полками, держателями для ключей и держателями для инструментов. Цвет навесного оборудования серый RAL 7035 Тип покрытия - Шагрень</p>		